

INSTALLATION D'UN TABLIER SEUL DE VOLET ROULANT

Démontage du tablier de volet roulant existant:

- 1-Ouvrez le coffre ou est logé le tablier à remplacer.
- 2-Descendez jusqu'en bas le tablier à remplacer et détachez les attaches de l'axe d'enroulement.
- 3-Tirez de la première lame du haut et sortez entièrement le tablier à remplacer.
- 4-Nettoyez si nécessaire l'intérieur du coffre et l'intérieur des coulisses.



Montage du nouveau tablier

1-En cas ou le tablier précédent était muni d'arrêts hauts sur la lame finales, faites deux trous au même endroit ou se trouvait les arrêts du tablier remplacé.

2-Engagez les attaches fournies sur la dernière lame du haut.

3 – Faites passer par l'intérieur du caisson existant le tablier et faites-le glisser jusqu'en bas des coulisses de façon à ce que la partie creuse de la lame touche l'axe lorsque vous engagez le tablier dans les coulisses. Nous vous conseillons d'entourer l'axe avec une mousse de protection de façon à éviter toute rayure sur les lames lorsque vous allez engager le nouveau tablier dans les coulisses.

4-Attachez les nouvelles attaches fournies à l'axe de façon à ce qu'elles soient distribuées de manière uniforme dans la largeur du volet.

5-Vérifiez et modifiez si nécessaire les fins de courses du moteurs selon la procédure de réglage du moteur que vous avez..

6-Essayez le bon fonctionnement du volet.

7-Fermez la trappe de visite que vous avez démonté au préalable.