

Les moustiquaires présentent habituellement un seule type de pose : S'installent juste après la fenêtre et avant les volets dans le cas où il y en aurait.

1-Moustiquaire enroulable

Les moustiquaires sont composées , de deux coulisses , un coffre avec ces support et la toile. Aussi bien les coulisses que le coffre sont entièrement en aluminium extrudé laqué ce qui donne au produit une longévité plus importante par rapport à d'autres produits où le coffre et les coulisses sont en PVC. La toile est en fibre de verre grise.

Je prends mes côtes :

Etant donné que la pose dans la majorité des cas est en tunnel, c'est-à-dire à l'intérieur de votre tableau, la prise de côtes est toujours identique.

Prise de dimensions :

Les murs n'étant pas toujours très droits, nous vous conseillons de mesurer la largeur mur-à-mur à 3 hauteurs différentes :

- en haut
- en bas
- à mi-hauteur

Pour obtenir la largeur hors tout, prendre la plus petite mesure des 3, et retirer 2mm.

largeur hors tout = largeur mur-à-mur (mini) - 2mm

Mesurer la hauteur à gauche, à droite et au milieu.
Prendre la plus petite des 3, moins un jeu de 2mm.

hauteur (jeu déduit) = hauteur embrasure - 2 mm

